

業務用エアーカーテン

室内の暖気・冷気の損失を大幅低減
外からのホコリ・虫などの侵入を防ぐ

NA12 シリーズ



おすすめポイント

- 店舗/事務所/レストラン/介護施設/幼稚園など
- 風速 3 段階調整可能
- リモコン付き
- リミットスイッチでドアとの連動可



CGR シリーズ



おすすめポイント

- 店舗/事務所/ホテル/遊園地など
- 風速 3 段階調整可能
- リモコン付き



CG2 シリーズ



おすすめポイント

- 冷蔵庫/冷凍庫用/湿気の多い場所
- 風量 2 段階調節可能



業務用エアーカーテン

室内の暖気・冷気の損失を大幅低減
外からのホコリ・虫などの侵入を防ぐ

NA12 シリーズ



おすすめポイント

- 店舗/事務所/レストラン/介護施設/幼稚園など
- 風速 3 段階調整可能
- リモコン付き
- リミットスイッチでドアとの連動可



製品仕様

型番	寸法(W×H×D)	電源(V/Hz)	吹出風速(m/s)	消費電力(W)	騒音(dB)	最大風量(m³/h)	質量(kg)	遮断距離(m)
NA-1209	900×216×208	単相 100V 50Hz/60Hz	9.0~14.0	240	59	1670	9.2	2.0~2.7
NA-1210	1000×216×208			242		1800	9.7	
NA-1212	1200×216×208			310	60	2530	12.8	
NA-1215	1500×216×208			354	61	3140	15.5	

CGR シリーズ



おすすめポイント

- 店舗/事務所/ホテル/遊園地など
- 風速 3 段階調整可能
- リモコン付き



製品仕様

型番	寸法(W×H×D)	電源(V/Hz)	吹出風速(m/s)	消費電力(W)	騒音(dB)	風量(m³/h)	質量(kg)	遮断距離(m)
CGR-900	900×235×210	単相 200V 50Hz/60Hz	12.5~17	230~330	53~58	1260~1590	15	2.0~2.7
CGR-1000	1000×235×210						17	
CGR-1200	1200×235×210			330~400	55~60	1680~2120	19	
CGR-1500	1500×235×210						25	

CG2 シリーズ



おすすめポイント

- 冷蔵庫/冷凍庫用/湿気の多い場所
- 風量 2 段階調節可能



製品仕様

型番	寸法(W×H×D)	電源(V/Hz)	吹出風速(m/s)	消費電力(W)	騒音(dB)	風量(m³/h)	質量(kg)	遮断高さ(m)
CG2-900	900×235×210	単相 200V 50Hz/60Hz	12.5~17	230~330	59~63	1260~1590	15	2.0~2.7
CG2-1000	1000×235×210						17	
CG2-1200	1200×235×210			330~400	61~64	1680~2120	19	
CG2-1500	1500×235×210						25	